ELESA FULL ATF 68

Fluido de transmisiones automáticas. Los sistemas de transmisiones automáticas son unos de los sistemas de engranajes conocidos más complejos y sus demandas son particularmente estrictas.

SECTORES

- Obra pública, minería y exploración
- Agrícola
- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Vehículos de pasajeros y camiones, vehículos de minería y agricultura
- Sistemas hidráulicos móviles y aplicaciones industriales, convertidores de par, turboembragues y todas las transmisiones automáticas empleadas como servo-mecanismos
- Sistemas hidráulicos de igual viscosidad para servicios muy severos tanto por condiciones de desgastes y extrema presión como por condiciones de temperaturas extremas

NIVELES DE CALIDAD

- GM DEXRON II D
- MERCEDES BENZ 236.7
- VOITH
- ALLISON C4
- RENK
- CARTERPILLAR TO-2
- MAN 339-C
- ZF TE-ML-09
- ZF TE-ML-11
- ZF TE-ML-14
- FORD M2C-138CJ (req.)
- VOLVO (req.)
- SUNDSTRAND-SAUER (req.)
- HAGGLUNDS-DENISON (req.)
- RENAULT (req.)
- LEYLAND E-85 (req.)
- SCANIA (req.)
- VICKERS (req.)
- ROVER (req.)
- CLARK (req.)
- DIN-51506 VDL (req.)

Rev: **06/2026**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Color			Rojo
Viscosidad SAE			15W
Viscosidad 40°C	cSt		68
Viscosidad 100°C, min	cSt		11'75
Índice Viscosidad, mín.			168
Punto Inflamación, °C, mín.			176
T° uso mínima	°C		-31
Punto Congelación	°C		-36

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS



ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**