ELESA RACING 0W30 5W30 C3 VW 504.00 507.00

Aceite de motor sintético de elevada calidad y alto rendimiento desarrollado para su uso en flotas de vehículos ligeros de gasolina o diésel, compatibles con los estándares ACEA, API, motores con sistemas de post-tratamiento de gases y largos periodos de cambio.

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Lubricante 100% sintético desarrollado para las nuevas especificaciones VW 504.00 (motores gasolina) y VW 507.00 (motores diésel) del grupo VAG (VW, AUDI, SEAT y SKODA) con o sin servicio extendido de mantenimiento (WIV).
- Apto para motores con sistemas de post-tratamiento de gases (filtros de partículas, convertidores catalíticos, etc.)
- Motores de gasolina y diésel del grupo VAG que demandan lubricantes que cumplan: VW 504.00 (gasolina) o VW 507.00 (diésel). Apto para los modelos de otros fabricantes que lleven incorporado sistemas de post-tratamiento de gases (PSA, MB, BMW, MITSUBISHI, JEEP, DODGE,...)
- También cumplen las especificaciones anteriores del grupo. Optimiza y cumple las aplicaciones donde se necesite cumplir la VW 500.00, VW 501.00; VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00 y VW 506.01.
- Con capacidad para ahorro de combustible (Super Fuel Economy) e intervalos de cambio largos: hasta 50 000 Km o 2 años.
- Excelente estabilidad de sus propiedades lubricantes incluso en condiciones extremas de presión y temperatura lo que evita los desgastes y la formación de depósitos.
- Alta capacidad detergente/dispersante que proporciona limpieza perfecta.
- La alta estabilidad de sus bases permite un muy bajo consumo de aceite y largos intervalos de cambio en los motores de última generación.
- Alarga la vida de los filtros de partículas de los gases de escape.

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA C3
- API SM/CF
- MB 229.51
- VOLKSWAGEN VW 504.00/507.00. Compatible con VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00, 506.01
- BMW LL 04
- PORSCHE C 30
- PSA B71 2290

Rev: **06/2026**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	0W30 C3	5W30 C3
Viscosidad SAE			0W30	5W30
Viscosidad 100°C	cSt	ASTM D 445	9,3-12,5	11,8
Viscosidad 40°C	cSt	ASTM D 445	54	71,46
Índice de viscosidad		ASTM D 2270	167	161
Densidad 15°C	kg/l	ASTM D 4052	0,845	0,85
Punto Inflamación, VA	°C	ASTM D 92	237	239
T.B.N., mín	mg KOH/g	ASTM D 2896	6	6
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-51	-44
Viscosidad a -35°C, cP (0W)		ASTM D 5293	< 6200	-
Viscosidad a -30°C, cP (5W)		ASTM D 5293	-	< 6600
Volatilidad Noack, 1 h, 250°C, % peso		CEC-L-40-93	10,5	< 11
HTHS, viscosidad 150°C	cP	ASTM D 4683	> 2,9	> 3,5
Cenizas sulfatadas, % (m/m)		ASTM D- 874	< 0,8	0,65

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS



ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

Rev: **06/2026**

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**