ELESA RACING 5W40 A3 B4

Aceite de motor sintético de alto rendimiento desarrollado para su uso en flotas de vehículos ligeros de gasolina o diésel, compatibles con los estándares ACEA, API y motores de altas exigencias debido a su potencia.

SECTORES

- Automoción

APLICACIONES Y PROPIEDADES

- Lubricante sintético de nueva tecnología para motores diésel de Inyección Directa (TDI-PD) y Turbocompresor. Especialmente diseñado para motores TDI del Grupo Volkswagen con sistema de inyección "inyector bomba" (Puma Duse – PD).
- No se recomienda en vehículos equipados con filtros de partículas (DPF).
- Excelente fluidez en frío. Protege los elementos del motor en el momento del arranque, evitando desgastes prematuros.
- Su viscosidad SAE 5W40 y aditivos especialmente seleccionados, contribuyen a evitar la formación de depósitos en los motores de grandes cilindradas.
- Alta protección antidesgaste. Mayor duración de los elementos del motor.
- Alta estabilidad a la oxidación a las altas temperaturas del cárter (150 °C).
- Su baja volatilidad y naturaleza sintética permiten reducir el consumo de aceite y extender los periodos de cambio (Long Life).
- Recomendado para todo tipo de turismos de altas prestaciones con motorización diésel TDI o Inyección Directa con o sin turboalimentación.
- Por su carácter "universal sintético" de altas prestaciones, puede lubricar motores de turismos de alta gama gasolina que requieran un aceite para conducción muy deportiva.
- Apto para motores gasolina y diésel.

NIVELES DE CALIDAD

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3-229.5-226.5
- VOLKSWAGEN 502.00; 505.00
- RENAULT RN0700/ RN0710
- BMW Long Life 01
- PSA B71 2296
- PORSCHE A40
- FIAT 9,55535-H2/ M2/ N2
- OPEL GM-LL-B-025

Rev: **06/2026**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Ensayo	Unidad	Norma	Valor
Densidad15°C	g/l	ASTM D 4052	0.854
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-39
Punto Inflamación,VA,°C min		ASTM D 92	220
Viscosidad 40°C	cst	ASTM D 445	85
Viscosidad 100°C	cst	ASTM D 445	12,5 – 16,3
Viscosidad CCS, -30°C	cP	ASTM D 5293	<6600
Índice de viscosidad min		ASTM D 2270	166
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,5
Cenizas sulfatadas, %(m/m)		ASTM D 874	1.2
Volatilidad Noack,1h, 250°C, % peso		CEC-L-40-93	<13
Viscosidad HTHS A 150° C	cP	ASTM D 4683	>3,5

Las características físico-químicas indicadas representan valores típicos de producción y no constituyen una especificación del producto. Estas variaciones no afectan a la calidad, funcionalidad ni rendimiento del producto.

FORMATOS



20 x 1 L | 4 x 5 L | 2 x 20 L | 50 L | 209 L | 1000 L | 24.000 L

ALMACENAMIENTO

Se recomienda no almacenar a temperaturas superiores a 25 °C ni inferiores a 0 °C, en lugar seco y sin exposición a la luz directa. Mantener en envase original.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad conforme a la legislación vigente, que proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles. Puede solicitarla en marketing@elesalubricantes.com

PRODUCTO ALTERNATIVO

Consulte con nuestro departamento técnico para conocer la disponibilidad de productos alternativos.

Rev: **06/2026**