



## Niveaude qualité

Conforme à la norme USDA-H2

## Caractéristiques

TEST	MÉTHODE	elesa® CHAIN LUBE
Aspect		Graisse fluide adhésive
Résistance au lavage à l'eau, % de perte	ASTM-D-1264	< 1'0
Protection contre la corrosion	ASTM-D-1743	PASA
Corrosion du cuivre	ASTM-D-4048	PASA
Test des 4 balles: - Charge de soudage - Indice de charge-usure - Dernière charge sans grippage	ASTM-D-2596	500 Kg 81 Kg 100 Kg
Diamètre moyen de l'empreinte (40 Kg, 1h., 75°C, 1.200 rpm)	ASTM-D-2266	0'34 m.m.
Température de fonctionnement		-20 a 145 °C

*Les caractéristiques indiquées reflètent des valeurs typiques. Elles ne doivent pas être considérées comme des spécifications du produit..*

### Mode d'emploi du spray:

1. Pour un comportement optimal du produit, il est nécessaire que le solvant contenu dans l'aérosol s'évapore. Pour cela, il est recommandé d'appliquer le produit et de le laisser agir pendant au moins 4 heures avant de démarrer la machine, ou de l'appliquer et de le laisser près d'une source de chaleur pour accélérer ce processus.
2. Bien agiter et, le récipient étant en position verticale, s'exercer brièvement sur une autre surface. Appuyer complètement sur le bouton.
3. Vaporiser pendant un court laps de temps et agiter à nouveau si de grandes quantités doivent être appliquées.
4. Ne pas tenir le récipient à moins de 25 à 30 cm de l'objet à graisser.
5. Après utilisation, inverser le pulvérisateur et appuyer fortement sur le bouton jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit qui sorte et que la buse de pulvérisation sorte. Cela permet de nettoyer la canule intérieure et d'éviter qu'elle ne se bouche lors d'une utilisation ultérieure.

## La sécuritéet l'hygiène

La fiche de données de sécurité correspondante est disponible conformément à la législation en vigueur. Elle fournit des informations sur les dangers du produit, les précautions de manipulation, les mesures de premiers secours et les données environnementales disponibles.

## Stockage

Ne pas stocker à des températures supérieures à 25°C et inférieures à 0°C. Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe. Doit être conservé dans son emballage d'origine.



Box: 24 units.  
Big Box: 48 units.

Version. 07-24